

Аппарат для дезинфекции Посейдон В15-140-30, 15 л.с., 140 бар, 30 л/мин, бензин, Lifan с комплектом бака для химии

Системы для очистки и дезинфекции «Посейдон» – это доступное и современное решение для санитарной обработки поверхностей от всех видов загрязнений. в том числе от вирусов и бактерий. Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Мойка и дезинфекция транспорта (легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях промышленности
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноплеменных комплексах
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка и обеззараживание емкостей



Посейдон В15-140-30-L-4W-Gun-F2

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Anpovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей, комплект для нанесения хим. растворов, включая инжектор и емкость 10л.)

Раб.вес/кг - 74.0

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)*
Рабочее давление	50-140 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	30 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Anpovi Reverberi (Италия)
Частота вращения насоса ВД	1450 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс и даёт возможность всасывания воды)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защитный клапан по высокому давлению (опция), защита от сухого хода насоса (опция)
Тип привода насоса ВД	Через редуктор понижающий 1:2,2
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190. Мощность - 15 л.с. (11 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива – 3 л/ч.
Топливный бак	6,5 л
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких и легких полнотелых колесах, оборудована тормозом). Двигатель на виброопорах.
Комплект для дезинфекции	Оснащение аппарата комплектом для нанесения дезинфицирующего раствора, включая емкость 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)
Вес	74 кг
Габариты, ДхШхВ	960 x 635 x 810 мм
Гарантия	1 год

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять очистку разных загрязнений, в том числе и от вирусов, бактерий и инфекций. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

Аппарат комплектуется баком для химии объемом 10 л (можно использовать любой дезинфицирующий раствор)

Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция прочистной машины – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого АД «Посейдон».
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению.

