

Серия универсальных каналопромывочных аппаратов Посейдон В24-Combi-Th с подогревом

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*				
Варианты насосов, бар@л/мин	150 бар 50 л/мин	200 бар 45 л/мин	250 бар 30 л/мин	275 бар 26 л/мин	300 бар 25 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)				
Насос высокого давления	Трехплунжерный с керамическими плунжерами UDOR, Interpump или Annovi Reverberi (Италия)				
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защитный клапан по высокому давлению, защита от сухого хода насоса (опция)				
Двигатель	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Briggs&Stratton (Япония). Мощность - 23 л.с. (17 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 5,5 л/час.	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с Honda GX690 . Мощность - 24 л.с. (18 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива 6,7 л/час.	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Lifan. Мощность - 27 л.с. (20 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 5,5 л/час.		
Топливный бак	12 л				
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких и легких полнотелых колесах, оборудована тормозом). Аппарат легко трансформируется под монтаж на шасси				
Нагрев воды	Встраиваемый модуль с котлом до 157 кВт, 135000 ккал/час				
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без				
Вес	до 192 кг (точный вес модели смотрите в спецификации)				
Габариты	985 x 760 x 905 мм (985 x 760 x 1135 мм - для комплектации Reel)				
Гарантия	2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года				

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для очистки горячей водой.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93