

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [psn@nt-rt.ru](mailto:psn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://poseidon.nt-rt.ru>

### ПОСЕЙДОН ВНА-Б-150-15

Аппарат высокого давления «Посейдон» модель ВНА-Б-150-15 производится на базе бензинового двигателя Honda GP200 мощностью 5,6 л.с. и имеет надежный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия). Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется баком для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

#### Применение:

- Промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка транспорта и самоходных машин
- Очистка зданий
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей
- Мойка птичников, ферм, свинокомплексов
- Мойка на строительных площадках
- Мойка любых поверхностей

ПОСЕЙДОН ВНА-Б-150-15А



ПОСЕЙДОН ВНА-Б-150-15Б



## Технические характеристики:

<b>Водоснабжение</b>	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)
<b>Рабочее давление</b>	150 бар
<b>Регулировка давления</b>	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
<b>Расход воды</b>	900 л/час
<b>Насос высокого давления</b>	Трехплунжерный с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия)
<b>Защита насоса высокого давления</b>	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
<b>Тип привода</b>	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GP200
<b>Мощность двигателя</b>	5,6 л.с. (4,1 кВт)
<b>Объем топливного бака</b>	3,1 л
<b>Расход топлива</b>	1,3 л/час
<b>Исполнение</b>	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотельных колесах)
<b>Вес</b>	49 кг (в комплектации «А»), 63 кг (в комплектации «Б»)
<b>Габариты</b>	600x600x1060 мм

### **Базовая комплектация:**

Тележка на двух широких и легких полнотельных колесах, бензиновый двигатель Honda 5,6 л.с. с ручным стартером, топливный бак объемом 3,1 л, трехплунжерный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия), регулятор давления, манометр, термклапан, проточный фильтр с промываемым картриджем.

### **Комплектация ВНА-Б-150-15А:**

Дополнительно к базовой комплектации: шланг высокого давления длиной 15 метров и проходом 8 мм, пистолет, копье и форсунка плоской струи.

### **Комплектация ВНА-Б-150-15Б:**

Дополнительно к базовой комплектации: шланг высокого давления длиной 60 метров и проходом 8 мм на барабане, две трубоочистные форсунки: очистная и пробивная.

#### **На заметку!**

Падение давления при расходе 15 л/мин на шланге длиной 30 м и диаметром прохода 3,2 мм составляет 50 бар, а на таком же шланге диаметром прохода 9,5 мм всего 4 бар!

### **Особенности:**

- Надежный триплексный насос Annovi Reverberi (Италия) с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотельные колеса повышенной грузоподъемности для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения.
- Съёмная ручка рамы.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем и термклапан для защиты насоса от перегрева.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Барабан и шланг 60 метров для прочистки трубопроводов (опция комплектации «Б»).
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.

## Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации



## Гарантии:


- Гарантия 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.





#### Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Изображение
ВНА-Б-150-15	<b>Базовая комплектация:</b> тележка на двух полнотельных колесах, бензиновый двигатель Honda 5,6 л.с. с ручным стартером, топливный бак 3,1 л, трехплунжерный насос ВД Annovi Reverberi (Италия) (150 бар, 15 л/мин), регулятор давления, система Ву-pass, манометр, термоклапан, проточный фильтр с промываемым картриджем.		
	<b>Готовые к работе комплектации:</b>		
ВНА-Б-150-15А	Дополнительно к базовой комплектации: шланг ВД длиной 15 м и проходом 8 мм, пистолет, копье и форсунка плоской струи.	49,0	
ВНА-Б-150-15Б	Дополнительно к базовой комплектации: шланг ВД длиной 60 м и проходом 8 мм на барабане, две трубоочистных форсунки: очистная и пробивная	63,0	
	<b>Дополнительные аксессуары:</b>		
	<b>Аксессуары для очистки труб</b>		
25.1290.50	Форсунка роторная трубоочистная 050 3 отв. "3x45 назад", 1/4"BSP, 250 бар	0,10	
25.1213.50	Форсунка трубоочистная 050 3 отв. "3x45 назад", 1/4"BSP, 350 бар	0,05	
25.1214.50	Форсунка трубоочистная 050 4 отв. "1x0 вперед, 3x30 назад", 1/4"BSP, 350 бар	0,05	

RH25-N-0-3031	Форсунка трубоочистная тянущая 3 отв. "3x20 назад", 1/4"NPT(Г)	0,05	
RH25-N-1-3027	Форсунка трубоочистная тянущая 4 отв. "1x0 вперед, 3x20 назад", 1/4"NPT(Г)	0,05	
1152-200/15-60/8	Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3x30° назад), для труб от Ø30 мм, 1/4" BSP, 18x22 мм	0,08	
FM-1	Выносная ножная педаль	6,8	
5455040	Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м	2,60	
29.0720.00	Барaban для шланга, 250 бар, емкость 40м шланга 6 мм (1/4")	3,30	
	<b>Аксессуары для очистки поверхностей</b>		
25.1680.50	Форсунка роторная для поверхностей 050 160 Bar 90°C (1/4" f)	0,41	
613505	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 050, 15 град, 1/4"m	0,05	
618105	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 050, PMEG, 25 град, 1/4"m	0,05	
61050	Форсунка точечной струи для поверхностей, 050, 1/4"m	0,05	
30.1755.15	Форсунка плоской струи для поверхностей 034, 25 град, 1/4"m	0,39	
40.2150.00	Удлинительное копьe, 500 мм, 1/4"н-1/4"в	0,50	
40.2170.00	Удлинительное копьe, 700 мм, 1/4"н-1/4"в	0,55	
40.2190.00	Удлинительное копьe с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,69	
40.7900.00	Удлинительное копьe с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,60	
25.0000.14	Система водопескоструйной очистки 040, 250 бар, 1/4в"	0,65	
	<b>Шланги высокого давления</b>		
1SN-15-6-1/4-225	Шланг 1SN, 225бар, 15м, 6 мм, 1/4"m x 1/4"f	3,50	
1SN-40-6-3/8BSP-1/4BSP-225	Шланг 1SN, 225бар, 40м, 6 мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	8,70	
1SN-60-8-3/8BSP-1/4BSP-215	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	14,70	
1SN-60-8-3/8BSP-3/8BSP-215	ланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	14,70	
1SN-1-6-3/8(90)BSP-3/8(90)BSP-225/90	Шланг 1SN, 225бар, 1м, 6 мм, 3/8"(90)BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) разворот 90°	0,50	

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [psn@nt-rt.ru](mailto:psn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://poseidon.nt-rt.ru>