

Гидродинамическая машина Посейдон В11-180-22, 12 л.с., 180 бар, 22 л/мин



Описание:

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

Посейдон В11-180-22-Br-IP-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)
Раб.вес/кг - 70.0

Посейдон В11-180-22-Br-IP-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)
Раб.вес/кг - 88.0

Посейдон В11-180-22-Br-IP-Reel2

АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Interpump (Италия), шланг прох. 10мм x 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)
Раб.вес/кг - 120.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	50-180 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система Ву-pass)
Расход воды	22 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Interpump (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Briggs&Stratton (Япония). Мощность - 12 л.с. (8,8 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,5 л/ч.
Топливный бак	3 л
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотелых колесах). Двигатель на виброопорах. Съёмная ручка.
Шланг (в комплектации "Reel2")	Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции).
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	64 кг (без комплектаций)
Габариты	749x711x1127 мм
Гарантия	2 года

*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

Шланг длиной 50/60/90 м и проходом 6/10 мм на пластиковом или металлическом барабане

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок

Топливный бак объемом 3/6,5 л

Съемная ручка

Профессиональный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос (Италия)

Прочная, складная стальная рама

Регулирующий клапан с манометром, термодатчик для защиты насоса от перегрева

Бензиновый двигатель 12/13/15 л.с. с ручным стартером

Проточный фильтр

Силовой блок на виброопорах

Полнотелые колеса для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

