

Водоструйный аппарат Посейдон В13-140-30 с бензоприводом 140 бар, 30 л/мин

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция прочистной машины – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого АД Посейдон.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению.

Посейдон В13-140-30-Н-4W-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см³, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)
Раб.вес/кг - 74.0

Посейдон В13-140-30-Н-4W-Reel2

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см³, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 10мм x 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 5м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)
Раб.вес/кг - 124.0

Посейдон В13-140-30-Н-4W-Reel1

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см³, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на пласт. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)
Раб.вес/кг - 92.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	50-140 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	30 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия)
Частота вращения насоса ВД	1450 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс и даёт возможность всасывания воды)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защитный клапан по высокому давлению (опция), защита от сухого хода насоса (опция)
Тип привода насоса ВД	Через редуктор понижающий 1:2,2
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX390. Мощность - 13 л.с. (9,5 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 3 л/ч.
Топливный бак	6,5 л
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких и легких полнотелых колесах, оборудована тормозом). Двигатель на виброопорах.
Шланг (в комплектации "Reel2")	Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -400С. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции).
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	74 кг
Габариты, ДхШхВ	960x635x810 мм
Гарантия	2 года

