

# Аппарат для дезинфекции Посейдон В15-210-22, 15 л.с., 210 бар, 22 л/мин, бензин, Lifan с комплектом бака для химии



Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять очистку разных загрязнений, в том числе и от вирусов, бактерий и инфекций. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом. Аппарат комплектуется баком для химии объемом 10 л (можно использовать любой дезинфицирующий раствор)

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждой установки высокого давления .
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.

## Посейдон В15-210-22-L-Gun-F2

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, комплект для нанесения хим. растворов, включая инжектор и емкость 10л.)  
Раб.вес/кг - 74.0

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

### Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	50-210 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	22 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190. Мощность - 15 л.с. (11 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива – 3 л/ч.
Топливный бак	6,5 л
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотельных колесах). Двигатель на виброопорах. Съемная ручка.
Комплект для дезинфекции	Оснащение аппарата комплектом для нанесения дезинфицирующего раствора, включая емкость 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)
Вес	66 кг (без комплектаций)
Габариты	749x711x1127 мм
Гарантия	1 год

\*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

Шланг длиной 40/60/90 м и проходом 8/10 мм на пластиковом или металлическом барабане

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок



# Серия каналопромывочных аппаратов В15-210-22-L-Reel2 на базе бензинового двигателя мощностью 15 л.с.



## Описание:

Аппарат высокого давления «Посейдон» В15-210-22-L-Reel2 производится на базе бензинового двигателя Lifan (Китай) 15 л.с. и имеет надежный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия) 210 бар с расходом 22 л/мин. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

## «Конструктор» артикула:

Сконструируйте свой артикул для заказа

**ПОСЕЙДОН В15<sup>1</sup> - 210<sup>2</sup> - 22<sup>2</sup> - L<sup>3</sup> - Th<sup>4</sup> - Reel<sup>5</sup>**

(серия) (давление) (поток) (двигатель) (нагрев) (комплектация)

1. В15 – обозначении серии
2. Давление и поток насоса высокого давления
3. Комплектация двигателем: L – Lifan
4. Th – интегрированный в раму бойлер мощностью 107 кВт
5. Комплектация: Gun – с комплектом для очистки поверхностей, Reel1 – с барабаном и шлангом длиной 60 метров для очистки труб, Reel2 – с барабаном и шлангом длиной 90 метров для очистки труб

## Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.

## Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Параметры насоса бар@л/мин	210 бар 22 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулируемый клапан, система By-pass)
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
Тип привода	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
	Lifan 190
Мощность по данным производителя	15 л.с. (11 кВт)

<b>Защита двигателя</b>	От падения давления масла
<b>Топливный бак</b>	6,5 л
<b>Расход топлива</b>	3 л/ч
<b>Исполнение</b>	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотелых колесах). Двигатель на виброопорах. Съёмная ручка.
<b>Вес</b>	119 кг
<b>Габариты</b>	749 x 711 x 1127 мм

\*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

## Серия каналопромывочных аппаратов Посейдон В15-210-22-L-Reel1 на базе бензинового двигателя мощностью 15 л.с. /



Аппарат высокого давления «Посейдон» В13-210-22-Н-Reel1 производится на базе бензинового двигателя Lifan (Китай) 15 л.с. и имеет надежный насос высокого давления Anpovi Reverberi (Италия) 210 бар с расходом 22 л/мин. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

### «Конструктор» артикула:

Сконструируйте свой артикул для заказа

**ПОСЕЙДОН В15<sup>1</sup> - 210<sup>2</sup> - 22<sup>2</sup> - L<sup>3</sup> - Th<sup>4</sup> - Reel<sup>5</sup>**  
(серия) (давление) (поток) (двигатель) (нагрев) (комплектация)

1. В15 – обозначении серии
2. Давление и поток насоса высокого давления
3. Комплектация двигателем: L – Lifan
4. Th – интегрированный в раму бойлер мощностью 107 кВт
5. Комплектация: Gun – с комплектом для очистки поверхностей, Reel1 – с барабаном и шлангом длиной 60 метров для очистки труб, Reel2 – с барабаном и шлангом длиной 90 метров для очистки труб

### Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.



### Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Параметры насоса бар@л/мин	210 бар 22 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Anнови Reverberi (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
Тип привода	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190
Мощность по данным производителя	15 л.с. (11 кВт)
Защита двигателя	От падения давления масла
Топливный бак	6,5 л
Расход топлива	3 л/ч
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотелых колесах). Двигатель на виброопорах. Съемная ручка.
Вес	87 кг
Габариты	749 x 711 x 1127 мм

\*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.



# Серия каналопромывочных аппаратов В15-210-22-L-Gun на базе бензинового двигателя мощностью 15 л.с.



## Описание:

Аппарат высокого давления «Посейдон» В15-210-22-L-Gun производится на базе бензинового двигателя Lifan (Китай) 15 л.с. и имеет надежный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия) 210 бар с расходом 22 л/мин. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

## «Конструктор» артикула:

Сконструируйте свой артикул для заказа

**ПОСЕЙДОН В15<sup>1</sup> - 210<sup>2</sup> - 22<sup>2</sup> - L<sup>3</sup> - Th<sup>4</sup> - Reel<sup>5</sup>**

(серия) (давление) (поток) (двигатель) (нагрев) (комплектация)

1. В15 – обозначении серии
2. Давление и поток насоса высокого давления
3. Комплектация двигателем: L – Lifan
4. Th – интегрированный в раму бойлер мощностью 107 кВт
5. Комплектация: Gun – с комплектом для очистки поверхностей, Reel1 – с барабаном и шлангом длиной 60 метров для очистки труб, Reel2 – с барабаном и шлангом длиной 90 метров для очистки труб

## Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотельные колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съёмная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.

## Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Параметры насоса бар@л/мин	210 бар 22 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулируемый клапан, система By-pass)
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
Тип привода	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
	Lifan 190
Мощность по данным производителя	15 л.с. (11 кВт)

<b>Защита двигателя</b>	От падения давления масла
<b>Топливный бак</b>	6,5 л
<b>Расход топлива</b>	3 л/ч
<b>Исполнение</b>	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотелых колесах). Двигатель на виброопорах. Съёмная ручка.
<b>Вес</b>	74 кг
<b>Габариты</b>	749 x 711 x 1127 мм

\*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: [psn@nt-rt.ru](mailto:psn@nt-rt.ru) || Сайт: <https://poseidon.nt-rt.ru/>