

Аппарат для дезинфекции Посейдон В15-240-20, 15 л.с., 240 бар, 20 л/мин, бензин, Lifan с комплектом бака для химии



Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять очистку разных загрязнений, в том числе и от вирусов, бактерий и инфекций. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий. Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом. Аппарат комплектуется баком для химии объемом 10 л (можно использовать любой дезинфицирующий раствор)

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	50-240 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	20 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный с головкой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190. Мощность - 15 л.с. (11 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива – 3 л/ч.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Топливный бак	6,5 л
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотельных колесах). Двигатель на виброопорах. Съемная ручка.
Комплект для дезинфекции	Оснащение аппарата комплектом для нанесения дезинфицирующего раствора, включая емкость 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)
Вес	66 кг (без комплектаций)
Габариты	749x711x1127 мм
Гарантия	1 год

*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Полнотельные колеса повышенной грузоподъемности, для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
- Съемная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым картриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждой установки высокого давления .
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.

Шланг длиной 40/60/90 м и проходом 8/10 мм на пластиковом или металлическом барабане

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок

Топливный бак объемом 3/6,5 л

Съемная ручка

Профессиональный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос Anнови Reverberi

Прочная, складная стальная рама

Регулировочный клапан с манометром, термодатчик для защиты насоса от перегрева

Бензиновый двигатель 12/13/15 л.с. с ручным стартером

Проточный фильтр

Полнотельные колеса для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

Силовой блок на виброопорах

