

# Аппарат высокого давления Посейдон В7

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



## Аппарат высокого давления Посейдон В7-235-10-Н-АI, 235 бар, 10 л/мин на алюминиевой раме, бензин, Honda GX200

### Технические характеристики:

|  |   |
|--|---|
| Водоснабжение                                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.   |
| Рабочее давление                                   | 235 бар   |
| Регулировка давления                               | Есть, плавная (система Ву-pass)   |
| Расход воды  | 10 л/мин  |
| Насос высокого давления                            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства  |
| Защита насоса ВД                                   | Термодатчик защиты от перегрева   |
| Тип привода насоса ВД                              | Прямой привод   |
| Двигатель  | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин.                                |
| Топливный бак                                      | 3,1 л   |
| Исполнение   | Мобильное (тележка). Прочная облегченная рама из авиационного алюминия.   |
| Колеса   | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см  |
| Шланг высокого давления                            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием  |
| Форсунки для пистолета в комплекте                 | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром  |
| Шланг (в комплектации "Reel")                      | Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции). |
| Каналопромывочные форсунки (в комплектации «Reel») | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без                          |
| Вес  | 33 кг   |
| Габариты, ДхШхВ                                    | 800x540x620 мм (840 мм высота в комплектации «Reel»)  |
| Гарантия   | 2 года  |

### Основные комплектации

**Посейдон В7-235-10-Н-АI-Gun** - АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама)  
Раб.вес/кг - 33.0

**Посейдон В7-235-10-Н-АI-Reel** - АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама)  
Раб.вес/кг - 46.0



## Аппарат для дезинфекции Посейдон В7-220-10-Н-САТ-АI-F, 220 бар, 10 л/мин

### Технические характеристики:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Водоснабжение                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.  |
| Рабочее давление                   | 220 бар  |
| Регулировка давления               | Есть, плавная (система By-pass)  |
| Расход воды                        | 10 л/мин   |
| Насос высокого давления            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства САТ (Германия)                                    |
| Защита насоса ВД                   | Термодатчик защиты от перегрева  |
| Тип привода насоса ВД              | Прямой привод  |
| Двигатель                          | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин. |
| Топливный бак                      | 3,1 л  |
| Исполнение                         | Мобильное (тележка). Прочная облегченная рама из авиационного алюминия.  |
| Колеса                             | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см   |
| Шланг высокого давления            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием   |
| Форсунки для пистолета в комплекте | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром   |
| Комплект для дезинфекции           | Оснащение аппарата комплектом для нанесения дезинфицирующего раствора, включая емкость 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)                |
| Вес                                | 35 кг  |
| Габариты                           | 800x550x600 мм (820 мм высота в комплектации «Reel»)   |
| Гарантия                           | 2 года   |

### Основные комплектации

#### Посейдон В7-220-10-Н-САТ-АI-Gun-F

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, насос САТ (Германия) 220бар, 10л/мин, шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама, комплект для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л.)

Раб.вес/кг - 35



## Аппарат высокого давления Посейдон В7-220-10-Н-CAT-AI, 220 бар, 10 л/мин



### Технические характеристики:

|  |   |
|--|---|
| Водоснабжение                                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.   |
| Рабочее давление                                   | 220 бар   |
| Регулировка давления                               | Есть, плавная (система By-pass)   |
| Расход воды  | 10 л/мин  |
| Насос высокого давления                            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства CAT (Германия)   |
| Защита насоса ВД                                   | Термодатчик защиты от перегрева   |
| Тип привода насоса ВД                              | Прямой привод   |
| Двигатель  | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин.                                |
| Топливный бак                                      | 3,1 л   |
| Исполнение   | Мобильное (тележка). Прочная облегченная рама из авиационного алюминия.   |
| Колеса   | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см  |
| Шланг высокого давления                            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием  |
| Форсунки для пистолета в комплекте                 | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром  |
| Шланг (в комплектации "Reel")                      | Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции). |
| Каналопромывочные форсунки (в комплектации «Reel») | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без                          |
| Вес  | 35 кг   |
| Габариты   | 800x550x600 мм (820 мм высота в комплектации «Reel»)  |
| Гарантия   | 2 года  |

**В7-220-10-Н-CAT-AI-Gun** - АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, насос CAT (Германия), шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама)  
Раб.вес/кг - 35.0

**В7-220-10-Н-CAT-AI-Reel** - АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, насос CAT (Германия), шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама)  
Раб.вес/кг - 48.0



## Аппарат для дезинфекции Посейдон В7-235-10-Н-АІ, 235 бар, 10 л/мин с комплектом бака для химии

### Технические характеристики:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Водоснабжение                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.  |
| Рабочее давление                   | 235 бар  |
| Регулировка давления               | Есть, плавная (система By-pass)  |
| Расход воды                        | 10 л/мин   |
| Насос высокого давления            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства   |
| Защита насоса ВД                   | Термодатчик защиты от перегрева  |
| Тип привода насоса ВД              | Прямой привод  |
| Двигатель                          | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин. |
| Топливный бак                      | 3,1 л  |
| Исполнение                         | Мобильное (тележка). Прочная облегченная рама из авиационного алюминия.  |
| Колеса                             | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см   |
| Шланг высокого давления            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием   |
| Форсунки для пистолета в комплекте | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром   |
| Комплект для дезинфекции           | Оснащение аппарата комплектом для нанесения дезинфицирующего раствора, включая емкость 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)                |
| Вес                                | 33 кг  |
| Габариты, ДхШхВ                    | 800x540x620 мм (840 мм высота в комплектации «Reel»)   |
| Гарантия                           | 2 года   |

### Посейдон В7-235-10-Н-АІ-Gun-F

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос 235бар, 10л/мин, шланг прох. 8мм x 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама, комплект для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л.)

Раб.вес/кг - 33.0



## Аппарат для дезинфекции Посейдон В7-220-12-Н, 220 бар, 12 л/мин с комплектом бака для химии



### Технические характеристики:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Водоснабжение                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.  |
| Рабочее давление                   | 220 бар  |
| Регулировка давления               | Есть, плавная (система By-pass)  |
| Расход воды                        | 12 л/мин   |
| Насос высокого давления            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства   |
| Защита насоса ВД                   | Термодатчик защиты от перегрева  |
| Тип привода насоса ВД              | Прямой привод  |
| Двигатель                          | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин. |
| Топливный бак                      | 3,1 л  |
| Исполнение                         | Мобильное (тележка)  |
| Колеса                             | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см   |
| Шланг высокого давления            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием   |
| Форсунки для пистолета в комплекте | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром   |
| Комплект для дезинфекции           | Оснащение аппарата комплектом для нанесения дезинфицирующего раствора, включая емкость 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)                |
| Вес                                | 33 кг  |
| Габариты                           | 840x540x500 мм   |
| Гарантия                           | 2 года   |

### Посейдон В7-220-12-Н-Gun-F

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос 220бар, 12л/мин, шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, комплект для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л.)  
Раб.вес/кг - 33.0



## Мойка высокого давления Посейдон В7-235-10-Н-АИ



### Технические характеристики:

|  |   |
|--|---|
| Водоснабжение                                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.   |
| Рабочее давление                                   | 235 бар   |
| Регулировка давления                               | Есть, плавная (система By-pass)   |
| Расход воды  | 10 л/мин  |
| Насос высокого давления                            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства  |
| Защита насоса ВД                                   | Термодатчик защиты от перегрева   |
| Тип привода насоса ВД                              | Прямой привод   |
| Двигатель  | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин.                                |
| Топливный бак                                      | 3,1 л   |
| Исполнение   | Мобильное (тележка). Прочная облегченная рама из авиационного алюминия.   |
| Колеса   | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см  |
| Шланг высокого давления                            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием  |
| Форсунки для пистолета в комплекте                 | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром  |
| Шланг (в комплектации "Reel")                      | Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции). |
| Каналопромывочные форсунки (в комплектации «Reel») | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без                          |
| Вес  | 33 кг   |
| Габариты, ДхШхВ                                    | 800x540x620 мм (840 мм высота в комплектации «Reel»)  |
| Гарантия   | 2 года  |

### Основные комплектации

**В7-235-10-Н-АИ-Gun** - АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама)  
Раб.вес/кг - 33.0

### В7-235-10-Н-АИ-Reel

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама)  
Раб.вес/кг - 46.0



## Аппарат высокого давления Посейдон В7-220-12-Н, 220 бар, 12 л/мин

### Технические характеристики:

|  |   |
|--|---|
| Водоснабжение                                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.   |
| Рабочее давление                                   | 220 бар   |
| Регулировка давления                               | Есть, плавная (система By-pass)   |
| Расход воды  | 12 л/мин  |
| Насос высокого давления                            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства  |
| Защита насоса ВД                                   | Термодатчик защиты от перегрева   |
| Тип привода насоса ВД                              | Прямой привод   |
| Двигатель  | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин.                                |
| Топливный бак                                      | 3,1 л   |
| Исполнение   | Мобильное (тележка)   |
| Колеса   | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см  |
| Шланг высокого давления                            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием  |
| Форсунки для пистолета в комплекте                 | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром  |
| Шланг (в комплектации "Reel")                      | Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции). |
| Каналопромывочные форсунки (в комплектации «Reel») | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без                          |
| Вес  | 33 кг   |
| Габариты   | 840x540x500 мм  |
| Гарантия   | 2 года  |

### Посейдон В7-220-12-Н-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 33.0

### Посейдон В7-220-12-Н-Reel

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг - 46.0





## Аппарат высокого давления Посейдон В7-220-12-Н-Reel, 220 бар, 12 л/мин

### Технические характеристики:

|   |  |
|---|--|
| <b>Водоснабжение</b>                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.  |
| <b>Рабочее давление</b>                   | 220 бар  |
| <b>Регулировка давления</b>               | Есть, плавная (система By-pass)  |
| <b>Расход воды</b>                        | 12 л/мин   |
| <b>Насос высокого давления</b>            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором моющего средства   |
| <b>Защита насоса ВД</b>                   | Термодатчик защиты от перегрева  |
| <b>Тип привода насоса ВД</b>              | Прямой привод  |
| <b>Двигатель</b>                          | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин.       |
| <b>Топливный бак</b>                      | 3,1 л  |
| <b>Исполнение</b>                         | Мобильное (тележка)  |
| <b>Колеса</b>                             | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см   |
| <b>Шланг высокого давления</b>            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием   |
| <b>Форсунки для пистолета в комплекте</b> | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром   |
| <b>Каналопромывочные форсунки</b>         | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без |
| <b>Вес</b>                                | 840 x 540 x 500 мм   |
| <b>Габариты</b>                           | 46 кг  |
| <b>Гарантия</b>                           | 2 года   |

### Основные комплектации Посейдон В7-220-12-Н-Reel

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)  
Раб.вес/кг - 46.0



## Аппарат высокого давления Посейдон В7-220-12-Н-Gun, 220 бар, 12 л/мин

### Технические характеристики:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Водоснабжение                      | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C). Давление на входе 1-6 бар.  |
| Рабочее давление                   | 220 бар  |
| Регулировка давления               | Есть, плавная (система By-pass)  |
| Расход воды                        | 12 л/мин   |
| Насос высокого давления            | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный с керамическими плунжерами со встроенным инжектором мощного средства   |
| Защита насоса ВД                   | Термодатчик защиты от перегрева  |
| Тип привода насоса ВД              | Прямой привод  |
| Двигатель                          | Бензиновый 4-тактный OHV двигатель Honda GX200, 196 см <sup>3</sup> . Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 1,7 л/ч при 3600 об/мин. |
| Топливный бак                      | 3,1 л  |
| Исполнение                         | Мобильное (тележка)  |
| Колеса                             | Пневматические колёса с усиленным протектором, диаметр 25 см, ширина 10 см   |
| Шланг высокого давления            | Износостойкий шланг с полимерным покрытием   |
| Форсунки для пистолета в комплекте | Форсунки 0° (точка), 15°, 25°, 40° и пенная форсунка, шланг инжектора с фильтром   |
| Вес                                | 840 x 540 x 500 мм   |
| Габариты                           | 33 кг  |
| Гарантия                           | 2 года   |

### Основные комплектации Посейдон В7-220-12-Н-Gun

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см<sup>3</sup>, плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)  
Раб.вес/кг - 33.0

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93