

Высоконапорные водоструйные аппараты Посейдон VNA-B-200-15

Высоконапорные водоструйные аппараты Посейдон VNA-B-200-15 (Poseidon VNA-B-200-15) – профессиональные аппараты высокого давления с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной промывки и прочистки канализации и других труб Ø 32 – 200 мм, длиной до 60 м, а также мойки любых поверхностей, транспорта и самоходных машин, полов и открытых площадок, цистерн и емкостей, птичников, ферм, свинокомплексов, на строительных площадках, очистки зданий. Идеально подходит для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.



Преимущества высоконапорных водоструйных аппаратов Посейдон VNA-B-200-15:

- Надежный мощный бензиновый двигатель Honda GX270:
 - 4-х тактный
 - Защита от падения давления масла
 - Воздушное охлаждение
 - Ручной стартер
- Профессиональный надежный трехплунжерный триплесный насос высокого давления Annovi Reverberi или Interpump (Италия):
 - Плавная регулировка давления: регулятор давления (регулирующий клапан с манометром, система By-pass)
 - Керамические плунжеры
 - Проточный фильтр с промываемым катриджем
- Конструкция:
 - Компактный, удобный в использовании и эргономичный: перевозка осуществляется в легковом автомобиле одним человеком
 - Прочная складная стальная рама: съемная ручка рамы
 - Съемная крышка
 - Силовой блок на виброопорах
 - Полнотелые колеса повышенной грузоподъемности для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
 - Мобильное исполнение (тележка на 2-х полнотелых колесах), эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат
 - Для использования в условиях недостатка воды комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом
 - Качественная сборка и тестирование каждого аппарата
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров:
 - Водопескоструйная оснастка
 - Инжекторный насос для откачивания шлама
 - Ножные педали
 - Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
 - Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
 - Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
 - Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
 - Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
 - Подкачивающие насосы
 - Дополнительные системы фильтрации
 - Спецодежда
- Гарантия:
 - 2 года на каналопромывочные комплекции (1 год на остальные комплекции)
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Комплектация:

ВНА-Б-200-15А-IP	ВНА-Б-200-15А	ВНА-Б-200-15Б-IP	ВНА-Б-200-15Б
Тележка на 2-х полнотельных колесах	Тележка на 2-х полнотельных колесах	Тележка на 2-х полнотельных колесах	Тележка на 2-х полнотельных колесах
4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX270, 9 л.с. (6,6 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером	4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX270, 9 л.с. (6,6 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером	4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX270, 9 л.с. (6,6 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером	4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX270, 9 л.с. (6,6 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером
Датчик по давлению масла в двигателе	Датчик по давлению масла в двигателе	Датчик по давлению масла в двигателе	Датчик по давлению масла в двигателе
Топливный бак 5,3 л	Топливный бак 5,3 л	Топливный бак 5,3 л	Топливный бак 5,3 л
Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Interpump (Италия), 200 бар, 15 л/мин (900 л/ч), с керамическими плунжерами	Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия), 200 бар, 15 л/мин (900 л/ч), с керамическими плунжерами	Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Interpump (Италия), 200 бар, 15 л/мин (900 л/ч), с керамическими плунжерами	Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия), 200 бар, 15 л/мин (900 л/ч), с керамическими плунжерами
Регулятор давления (регулирующий клапан, система By-pass)	Регулятор давления (регулирующий клапан, система By-pass)	Регулятор давления (регулирующий клапан, система By-pass)	Регулятор давления (регулирующий клапан, система By-pass)
Манометр	Манометр	Манометр	Манометр
Проточный фильтр с промываемым картриджем	Проточный фильтр с промываемым картриджем	Проточный фильтр с промываемым картриджем	Проточный фильтр с промываемым картриджем
Шланг высокого давления Ø 8 мм × 15 м	Шланг высокого давления Ø 8 мм × 15 м	Шланг высокого давления Ø 8 мм × 60 м	Шланг высокого давления Ø 8 мм × 60 м
Форсунка плоской струи	Форсунка плоской струи	Очистная гидродинамическая форсунка Пробивная гидродинамическая форсунка	Очистная гидродинамическая форсунка Пробивная гидродинамическая форсунка
–	–	Барабан для шланга высокого давления	Барабан для шланга высокого давления
Промывочный пистолет	Промывочный пистолет	–	–
Копье	Копье	–	–

Дополнительные принадлежности:

Артикул	Наименование	Вес
25.1213.50	Форсунка трубоочистная 050, 3 отв. × 45° назад, 1/4" BSP, 350 бар	0,05 кг
25.1214.50	Форсунка трубоочистная 050, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 30° назад, 1/4" BSP, 350 бар	0,05 кг
RJ37-FD-025	Форсунка роторная трубоочистная 045, 4 отв.: 2 × 90°, 2 × 45° назад, 3/8" NPT папа	0,1 кг
01194-045	Форсунка роторная трубоочистная 045, 4 отв.: 2 × 90°, 2 × 45° назад, 3/8" BSP	0,15 кг
25.1290.50	Форсунка роторная трубоочистная 050, 3 отв. × 45° назад, 1/4" BSP, 250 бар	0,1 кг
BN37-D-0-4028	Форсунка трубоочистная 045, 4 отв. × 45°, 3/8" NPT папа	0,08 кг
BN37-G-1-4025	Форсунка трубоочистная 045, 5 отв.: 1 вперед, 4 × 30° назад, 3/8" NPT папа	0,08 кг
RH25-N-0-3033	Форсунка трубоочистная тянущая, 3 отв. × 20° назад, 1/4" NPT (Г)	0,05 кг
RH25-N-1-3028	Форсунка трубоочистная тянущая, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 20° назад, 1/4" NPT (Г)	0,05 кг
25.1223.50	Форсунка трубоочистная 050, 3 отв. × 45° назад, 3/8" BSP, 350 бар	0,05 кг
25.1224.50	Форсунка трубоочистная 050, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 30° назад, 3/8" BSP, 350 бар	0,05 кг
BN37B-1-3028	Форсунка тянущая, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 25° назад, 3/8" NPT, 21 × 25 мм	0,08 кг

BN37D-0-6023	Форсунка очистная, 6 отв. × 45° назад, 3/8" NPT, 21 × 25 мм	0,08 кг
1152-200/15-60/8	Насадка Standard CSN025, 3 отв. × 30° назад, для труб Ø от 30 мм, 1/4" BSP, 18 × 22 мм	0,08 кг
FP-1	Выносная ножная педаль	6,82 кг
5455040	Инжекторный насос для откачивания шлама 040, М 22 мама, длина шланга 5 м	2,6 кг
29.0740.00	Барабан для шланга, 250 бар, емкость 60 м шланга Ø 6 мм (1/4")	3,5 кг
117-3-200-DM	Выносной барабан на 2-х колесах, емкость 60 м шланга DN 3/8", до 275 бар	17 кг
HR-200W	Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 м шланга, рама, защитный клапан	25 кг
25.1720.45	Форсунка роторная для поверхностей 045, 207 бар, 100°C, 1/4" Bsp папа	0,34 кг
25.1620.45	Форсунка роторная для поверхностей 045, 250 бар, 100°C, 1/4" Bsp папа	0,41 кг
25.0800.45	Форсунка трехпозиционная для поверхностей 045, до 250 бар, 80°C, 1/4" Bsp (Г)	0,23 кг
613405	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 045 PMEG, 15°, 1/4" мама	0,05 кг
618005	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 045 PMEG, 25°, 1/4" мама	0,05 кг
61040	Форсунка точечной струи для поверхностей 045, 1/4" мама	0,05 кг
60270	Форсунка зажимная плоской струи 045, 15°	0,05 кг
60770	Форсунка зажимная плоской струи 045, 40°	0,05 кг
60520	Форсунка зажимная плоской струи 045, 25°	0,05 кг
25.0000.15	Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4"	0,65 кг
30.1755.30	Пистолет RL26 250 бар, вход 3/8" мама BSP, выход 1/4" мама BSP	0,4 кг
30.1550.00	Пистолет RL36, 280 бар на вертлюге, вход 3/8" мама BSP, выход 1/4" мама BSP	0,56 кг
40.2150.00	Удлинительное копьё, 500 мм, 1/4" папа – 1/4" мама	0,5 кг
40.2170.00	Удлинительное копьё, 700 мм, 1/4" папа – 1/4" мама	0,55 кг
40.2190.00	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4" BSP (Ш) – 1/4" NPT (Г)	0,69 кг
40.7900.00	Удлинительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4" BSP (Ш) – 1/4" NPT (Г)	0,6 кг
51611 51660	Двойное копьё, максимальное рабочее давление 250 бар (для работы с инжектором химии)	0,8 кг
25.1840.21	Копьё с емкостью для химии 1 л, LS 12	0,48 кг
5250852	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300 – 5600 мм, вход 3/8" (Г)	3,3 кг
090502	Телескопическое копьё с пистолетом, 300 бар, 2900 – 7300 мм	3,9 кг
22818	Телескопическое копьё с пистолетом, 276 бар, 1800 – 5400 мм	5 кг
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215	Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 15 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Ш) – 3/8" BSP (Г)	3,9 кг
1SN-60-8-3/8BSP-1/4NPT-215	Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 1/4" NPT (Ш)	14,7 кг
1SN-60-8-3/8BSP-3/8BSP-215	Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" BSP (Ш)	14,7 кг
1SN-60-8-3/8BSP-3/8NPT-215	Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" NPT (Ш)	14,7 кг
1SN-60-8-3/8BSP-1/4BSP-215	Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 1/4" BSP (Ш)	14,7 кг
1SN-0.9-8-3/8BSP-3/8(90)BSP-215	Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 0,9 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" (90°) BSP (Г)	0,5 кг
–	Аксессуары для очистки емкостей	–
–	Специальные аксессуары	–
–	Инженерные решения	–
–	Спецодежда и защита оператора	–

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: psn@nt-rt.ru || Сайт: <https://poseidon.nt-rt.ru/>